



## TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék Alkalmazás Útmutató

### **Használat előtt olvassa el figyelmesen az elővigyázatossági címkét!**

- 1) MINDIG viseljen gumi kesztyűt, védőszemüveget és szellőztesse a helyiséget.
- 2) Vigyázzon, hogy a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék csak a kezelt felülettel érintkezzen.
- 3) Vigyázzon, hogy ne fröccsenjen ki a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék, mikor átönti egyik tartályból a másikba.
- 4) Alkalmazás előtt a padló legyen tiszta és száraz. Enyhén lehet nedves, vagy párás a felület.

### **A TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék az alábbi felületeken alkalmazható:**

#### **(Ne kezeljen festett felületet)**

- 1) Kerámia, Porcelán Csempe
- 2) Terméskő
- 3) Terazzo
- 4) Beton
- 5) Márvány
- 6) Gránit
- 7) Porcelán fürdőkád, zuhanytálca

Egy flakon Trusty Steo Csúszásgátló Folyadék körülbelül 32.5-37 négyzetméter kezelésére alkalmas. Az alábbi tényezők eredményezhetik, hogy több Trusty Step Csúszásgátló Folyadékot alkalmazzon:

- 1) Fuga állapota
- 2) A helyiség szellőzése
- 3) A padló tisztasága
- 4) Elfolyó rendszer
- 5) A padló meredeksége

**MEGJEGYZÉS:** Bizonyos esetekben a Trusty Step Csúszásgátló Folyadékkal történő felületkezelés csökkentheti a csempe fényességét, a felületet halványabbá vagy sötétebbé teheti vagy foltok jelenhetnek meg a kezelt felületen. Ezért célszerű minden esetben egy tesztet csinálni a kezelés megelőzően egy burkolati lapon.

**MINDIG** teszteljen egy kevésbé feltűnő területet, hogy megállapítsa a szükséges kezelési időt, a fényesség esetleges veszteségét vagy a külső megjelenésbeli változásokat. Az alkalmazás után a természetes kövek, mint a Márvány és Gránit jellegükénél fogva halványabbak és/vagy sötétebbek lehetnek bizonyos területeken.

***Előzze meg a bajt most!***

Fal 2001 Kft.



## **A TESZTELÉSI ELJÁRÁSA A SZÜKSÉGES KEZELÉSI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA**

- 1) Keressen egy kevésbé feltűnő helyen egy kicsi (lapburkolat vagy 0.1 négyzetméteres) felületet. **A legjobb, ha van esetleg egy lapburkolat és annak az egyik felét kezelik meg.**
- 2) Öntsön a felületre a teszteléshez küldött folyadékból. Amennyiben csak egy lapburkolatot kezel, akkor annyit kell csak ráönteni, hogy a kezelés alatt folyamatosan nedvesített legyen a folyadékkal.
- 3) Kenje szét (Ne Súrolja, csak terítse szét egyenletesen) a Trusty Step Csúszásgátló Folyadékot a burkolaton egy szivaccsal. Lehetőleg olyan szivacsot alkalmazzon, mely kevésbé nedvszívó. Alkalmas lehet a konyhai szivacs dörzsis fele (nagyobb felület kezeléséhez javasunk felmosót). Ezt követően a szivaccsal folyamatosan kenje szét a padlón a folyadékot.
- 4) Folytassa a felület kezelését 15-60 percen keresztül. Időközönként öntsön a felületre a folyadékból, ügyelve arra, hogy a **kezelés alatt a felületet folyamatosan nedvesen tartsa** (a folyadék enyhén felhabosodik a felülettel érintkezve).
- 5) 15 percnként öntse fel vízzel és ellenőrizze a padló megjelenését, illetve nézze meg, hogy a csempe kielégítően csúszásmentes vagy sem. Amennyiben nem találta kielégítőnek a csúszásmentességet, akkor folytassa a Trusty Step Csúszásgátló Folyadékkal a kezelést további 15 percre, majd ismét ellenőrizze a csúszásmentességet és a csempe megjelenését. (A kezelési idő 15-60 perc. Az átlagos kezelési idő 30 perc).
- 6) A kezelés után öntse fel a padlót/burkolatot alaposan vízzel.

## **SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK:**

- 1) Trusty Step Csúszásgátló Folyadék
- 2) Általunk javasolt feltörlő
- 3) Slag vagy felmosó
- 4) Nedves Porszívó

## **BIZTONSÁGI FELSZERELÉS:**

- 1) Gumi Kesztyűk
- 2) Porvédő maszk
- 3) Biztonsági szemüveg

***Előzze meg a bajt most!***

Fal 2001 Kft.

2053 Herceghalom, Árvalányhaj u. 16.; Tel: +3620-464-2672, +36209-660-326

Email: info@csuszaszatloszalag.hu Weboldal: www.csuszaszatloszalag.hu



## **A TRUSTY STEP CSÚSZÁSGÁTLÓ FOLYADÉK HASZNÁLATA**

- 1) Vegyen fel gumikesztyűt, esetlegesen porvédő maszkot és biztonsági szemüveget.
- 2) Tisztítsa meg alaposan a felületet. A legjobb eredmény érdekében a csupasz burkolatra vigye fel a terméket.
- 3) A javasolt felmosó segítségével vigyen fel egyenletesen körülbelül 2,5 dl Trusty Step Csúszásgátló Folyadékot az egész felületre (a felület nagyságától ez a mennyiség változhat, ezért kérje kollégánk segítségét). Ezt követően a felmosóval folyamatosan kenje szét a padlón a folyadékot. Folytassa a felület kezelését 30-60 percen keresztül. Időközönként öntsön a felületre a folyadékból, ügyelve arra, hogy a kezelés alatt a felületet folyamatosan nedvesen tartsa (a folyadék felhabosodik a felülettel érintkezve).
- 4) Az első 15 perc kezelés után, öntsön fel egy 0.5 négyzetméteres felületet vízzel. Nyomja a felöntött felületre a cipőjét, hogy tesztelje a felület csúszásmentességét. Ha kielégítőnek találja, akkor mossa fel a padlót tiszta vízzel. Folytassa a felmosást mindaddig, amíg teljesen eltávolította a Trusty Step Csúszásgátló Folyadék nyomait. Amennyiben nem találta kielégítőnek a csúszásmentességet, akkor a felöntött vizet mossa fel és folytassa a Trusty Step Csúszásgátló Folyadékkal való kezelést további 15 percre, majd ismét ellenőrizze a csúszásmentességet és a csempé megjelenését. (A kezelési idő maximum 15-60 perc. Az átlagos kezelési idő 30 perc).
- 5) A kezelési idő végeztével öntse fel tiszta vízzel a felületet és távolítsa el a felhabosodott Trusty Step folyadékot a padlóról. Használjon nedves porszívót vagy felmosót, ha nincs elfolyó. Ügyeljen arra, hogy az összes Trusty Step csúszásgátló folyadék el legyen távolítva a felületről.
- 6) A padló ezek után járható és legalább 4 évig csúszásmentes.

### **FIGYLEM:**

**Kerülje a TRUSTY STEP Csúszásgátló Folyadék alkalmazását minden olyan felületen, mely direkt napfénynek van kitéve. A melegtől a termék megdermedhet és foltokat eredményezhet. A meleg csempéket hideg vízzel kell lehűteni az alkalmazás előtt és a visszamaradt vizet el kell távolítani. A felület lehet nyirkos, párás, csak nem lehet nedves.**

***Előzze meg a bajt most!***

Fal 2001 Kft.