

Csúszásgátló szalag felhelyezési útmutató

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, szükség esetén zsírtalanítsa a megfelelő tapadás érdekében. Makacs szennyeződés esetén javasoljuk, hogy alkalmazza **Felülettisztítónkat**, amely a legtöbb tisztítószerrel ellentétben nem hagy maga után zsíros nyomot.
2. Mivel a szalagok öntapadósak, önmagukban használhatóak. Porózus, vagy egyenetlen felületek esetén azonban azt javasoljuk, hogy használja az általunk kínált **Felszínsimítót** (tapadóhíd képző Primer), amely ecsettel fölkenve ideális tapadó felületet képez. Körülbelül 3-5 perc szikkadás után a megkent felületre felhelyezhető a szalag.
3. A szalag felhelyezésénél a fokozatosan húzza le a védőfóliát, és simítsa a felületre. Lépcsőkön érdemes a szalagot a lépcső szélétől 20-30mm-re elhelyezni, hogy a szegély ne gyűrődjön fel a mechanikai hatások miatt. Lépcsőre történő felhelyezéskor a 25mm széles szalag esetén két csíkot javasolt felragasztani a hatékony csúszásmentesítés végett.
4. A kedvezőbb tapadás érdekében célszerű gumihengerrel a szalagot erősen a felszínhez nyomni, hogy ne maradjon légbuborék a szalag alatt.
5. A **felületre alakítható szalagjaink** esetén, felhelyezés után egy gumikalapáccsal ütögetve alakítsa a szalagot a felület egyenetlenségeihez.
6. Amennyiben kültéren, csapadéknak, nagy átmenő forgalomnak kitett területen kívánja a szalagjainkat alkalmazni, javasoljuk, hogy használja **Szegélyragasztónkat, mely növeli termékeink élettartamát**. Felhelyezés után a burkolat és a szalag szélének a találkozásánál vékonyan körbe kell húzni a szegélyragasztóval, mellyel a szalag és a padló között egy remek vízzáró réteg képezhető, és ilyen módon megelőzi, hogy szennyeződés, vagy víz menjen a szalagok alá, és fölemelkedjenek a szélei.

FIGYELEM!

- **Minimális hőmérséklet a felhelyezéskor: 6°C** (finom felületű csúszásgátlóknál 10°C). A felületet hőlégfúvóval fel lehet melegíteni. Hidegben a szalagokat a felhelyezés előtt szobahőmérsékleten, vagy dobozban tárolja.
- **Ne használjon túl sokat a szegélyragasztóból!** Ne kenje a szalagok alá, sem a felületére, csak az csúszásgátló szalag szélei mentén alkalmazza egy vékony csíkban! Ügyeljen arra, hogy a szalag felületére ne kerüljön szegélyragasztóból.
- **Amennyiben járólapon alkalmazza a csúszásgátló szalagot, a fugák mentén érdemes megvágni azt.** A szalag megvágásával megelőzheti, hogy a burkolatok találkozásánál víz, vagy szennyeződés menjen alá.

Csúszásgátló szalagok karbantartása:

1. A csúszásgátlót sörtés kefével érdemes rendszeresen takarítani, hogy ne keletkezzen rajta olyan szennyeződés, amely eltömíti a csúszásgátló szemcséket.
2. Javasoljuk, hogy időnként mossa át tisztítószerrel, majd öblítse le a terméket, hogy ne legyen sem a szalagon, sem körülötte lerakódott zsiradék vagy szennyeződés.

Előzze meg a bajt most!

FAL 2001 Kft.

1083. Budapest Baross u. 114-116.; Tel: +3620-464-2672, +36209-660-326
Email: info@csuszaszatloszalag.hu Weboldal: www.csuszaszatloszalag.hu