

Felületre alakítható csúszásgátló szalag**Műszaki adatlap**

Tárgy	Eredmények	Tesztelési eljárás
Hordanyag	Vékony alumínium, 0.075mm	Tolómérővel
Öntapadó anyag típusa	Solvent acrylic	N/A
Ásvány típusa	Aluminium Oxide	N/A
Tapadás acélra (g/25.4mm ²)	2000 +	PSTC - 4
Hőmérsékleti tartomány	-30°C to +80°C	Lásd. táblázat alatti jegyzetben
Maximális tekercsméret	1000mmX100m	N/A

Súrlódási tényezők

Csúszásgátló szalagok	Teszt eredmények száraz felületen	Teszt eredmények nedves felületen
Standard	114 TRL	98 TRL

A fenti tesztek egy Inga segítségével végezték, a tesztek egy elismert független súrlódást tesztelő laboratóriumban végezték és a szertifikált másolata elérhető. Az ingával történő vizsgálat egy dinamikus teszt, statikus tesztre is rendelkezésre állnak eredmények (ASTCM C 1028-96). Az összes fenti adat csak referencia érték.

Előzze meg a bajt most!

FAL 2001 Kft.

1083. Budapest Baross u. 114-116.; Tel: +3620-464-2672, +36209-660-326

Email: info@csuszaszatloszalag.hu Weboldal: www.csuszaszatloszalag.hu