



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

24/04/2024

Kémiai anyagoknak ellenálló csúszásgátló szalag adatlap

Tárgy:	Eredmény	Vizsgálati módszer
Alap fólia	0,1 mm PVC	Kaliper-módszer
Ragasztó típusa	Oldószeres akril	N/A
Ásványi típusú	Alumínium-oxid	N/A
Tapadás acélhoz (g/25,4 mm ²)	1500↑	PSTC-4
Szakítószilárdság (kg/25,4 mm ²)	6.0↑	PSTC-31
Szakítószilárdság (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Szakadási nyúlás	25%↑	PSTC-31
Hőmérséklet-tartomány	-30°C és +70°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
A gyártótekercs maximális mérete	1168mmx100m	N/A
Motorolajjal szembeni ellenállás	Kiváló	PSTC-35

Az Adhesive Technical Services Ltd független vizsgálati laboratóriuma végezte a hőmérséklet-vizsgálatot, Anglia (a vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak).

LRV vizsgálati eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3447N (fekete)	9004	Fekete U	0	0

Súrlódási együtttható adatok

Safety-Grip™	Száraz felület vizsgálati eredménye	Nedves felület vizsgálati eredménye
Vegyszerálló	102 TRL	71 TRL

A fenti vizsgálatokat a Pendulumnak megfelelően végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak. A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.



FAL 2001. Kft.

1083 Budapest
Baross u. 114-116.
info@csuszaszatloszalag.hu

