

H3404 2 mm vastagságú Safety-Grip™ adatlap

Tárgy:	Eredmény	Vizsgálati módszer
Hátsó hordozó	2mm PVC	Kaliper-módszer
Ragasztó típusa	Oldószeres akril	N/A
Teljes vastagság	2,12 mm	Kaliper módszer
Ásványi típus	Alumínium-oxid	N/A
Tapadás acélhoz (g/25,4mm ²)	1500↑	PSTC-4
Hőmérséklet-tartomány	-30°C és +70°C között	Lásd az alábbi megjegyzéseket
A gyártótekerecs maximális mérete	1168mm x 50m	N/A
Vízállóság (hónapok)	10	PSTC-35
Vegyszerekkel szembeni ellenállás (hónapok)	8	PSTC-35
Motorolajjal szembeni ellenállás	Kiváló	PSTC-35
Élettartam (hónapok)	12-24	PSTC-9

LRV vizsgálati eredmények

SKU (szín)	RAL	Pantone	Av. LRV	Tartomány
H3404N (fekete)	9004	Fekete U	0	0
H3404Y (sárga)	1003	109 U	39.7	2.12

Súrlódási együttható adatok

Vizsgálat	Száraz felület Vizsgálati eredmény	Nedves felület vizsgálati eredménye	Vizsgálati szabvány
Inga DIN51130	102 TRL	71 TRL	EN 13036-4
DIN51097 NFSI	R13		Tanúsítvány UK23247-1817
	Dőlésszög 30° - C		97910801.004
	Nagy vonóerő		Lejárat: 20/12/2025

A fenti vizsgálatokat a Pendulumnak megfelelően végezték, a vizsgálatokat elismert független súrlódásvizsgáló laboratóriumban végezték, a tanúsítványok másolata kérésre rendelkezésre áll. A Pendulum egy dinamikus vizsgálat, a statikus vizsgálatokhoz az ASTM C 1028-96 szabvány szerinti eredmények is rendelkezésre állnak.

A fenti adatok csak tájékoztató jellegűek.

©Heskins Ltd 1997-2024