

Fal 2001. Kft.
1083 Budapest, Baross u. 114-116.
Tel: +36703654626
info@csuszaszatloszalag.hu



Öntapadó PVC JELÖLŐSZALAG Műszaki adatlap

Alkalmazás:

- főleg festők és burkolók által -rövid ideig tartó- kitakarás céljából használt szalag.
- alkalmas beton rések és repedések tömítésére.
- használható padlójelölő-szalagként raktárakban és gyártó üzemekben, vagy sport-létesítményekben.

Anyaga: Lágycső PVC fólia

Teljes vastagsága: (DIN EN 1942)* 0,15 mm

Húzó erő: (DIN EN 14410)* 75 N / 25 mm

Nyúlás szakadásig:(DIN EN 14410)* 200 %

Ragasztó: Hot-melt

Tapadóerő: (DIN EN 1939)* 4 N / 25 mm

Hőmérsékleti határok: -5 C° to +60 C°

Ajánlott alkalmazási hőmérséklet: > 5 C°

Tekerics szélesség : 9 mm - 1240 mm

Tekerics hosszúság : 33 m

Belső mag átmérő: 76,5 mm

Színek: sárga, fehér,zöld,piros,kék, fekete

Haránt csíkos fehér/piros; sárga/fekete; fehér/fekete; fehér/zöld

Tárolás : száraz, UV sugárzástól védett helyiségben 5 és 250 C° között.

Szavatosság: 1 év

Származási hely : Kína

Forgalmazó : Fal 2001. Kft, Budapest