



Fal 2001. Kft.

1083 Budapest, Baross u. 114-116.

info@csuszaszatloszalag.hu

2024. április 27.

Utánvilágító, veszélyre figyelmeztető jelölőszalag technikai adatlap

Tárgy	Eredmény
Hátlap	0,15 mm-es PVC
Teljes felhordott vastagság	0,79 mm
Ragasztó típusa	Oldószeres akril
Ragasztó vastagsága	0,06 mm ± 0,01 mm
Hordozópapír vastagsága	0,17 mm ± 0,01 mm
Tapadás acélhoz	1,5 kg/25,4 mm↑
Szakítószilárdság	4 kg/25,4 mm↑
Szakadási nyúlás	25%↑
Hőmérsékleti tartomány	-5 °C – +50 °C

Fényerő-vizsgálat	
Idő (perc)	Fényerő (mcd/m ²)
2	478,4
10	95,1
30	27,7
60	12,17
Csillapítási idő (0,3 mcd/m ² -ig)	1450 perc

LRV-teszt eredmények				
SKU (Szín)	RAL	Pantone	Átlagos LRV	Tartomány
H2401N (Fekete/GID)	9017 / 6019	Fekete / 372 U	0 / 79,5	0 / 5

A vizsgálati eljárás a Lucideon WW22 házon belüli vizsgálati módszerét követi, és megfelel a BS.8493:2008+A1:2010 szabvány követelményeinek. A fenti adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

