



EN/ISO 61340/5, EN 1081, EN 1815
& EN 6356
ESD padlóburkolat - földelési ellenállás



EN/ISO 61340/5, EN 1081, EN 1815
& EN 6356
ESD padlóburkolat - felületi ellenállás

A vizsgálati eredmények garantálják, hogy az Ecotile 500/ESD megfelel a BS EN 61340-5-1:2016 és IEC 61340-5-1:2016 brit szabványoknak.

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

Méret:	499,7mm x 499,7mm +/- 0,3mm	
Vastagság:	7.44mm +/- 0.3mm	
Súly:	9,18 kg/m ²	
Garancia:	10 év	
Várható élettartam:	25 +	
Anyag:	PVC, acélszálak	
Színek:	Sötét szürke	
Felületi ellenállás:	2,2 x 10 ⁴ Ω és 3 x 10 ⁶ Ω között.	
Ellenállás a földeléssel szemben:	2,9 x 10 ⁴ Ω és 5,7 x 10 ⁵ Ω között	
Gyalogló teszt:	<100V	
Statikus bomlás 15%-os páratartalom mellett:	Statikus bomlás 15%-os páratartalom mellett: 0,01 mp	
Csúszásállóság:	EN 14041 DIN 51130	Pass R10
Tűzvédelmi teljesítmény:	EN 13501-1	1. osztály Lángterjedés Bfl-S1 - Nem támogatja az égést
A Castor szék hatása	EN ISO 4918	Pass (nincs sérülés)
Rugalmasság	ISO 24344	Pass (nincs repedés)
A kopóréteg vastagsága:	EN ISO 24346	7.44mm +/- 0.1mm
Keményesség:	ISO 868	89-92 Shore A
Ütésállóság:	EN ISO 24335	549kg/cm ²
Zajcsökkentés:	ISO 10140	>46db
Hőszigetelés:	1,1 m ² K/W	
A hossz, a négyzetegyetesség és az egyenesség meghatározása:	EN ISO 24346	<0,13% / 0,3mm max.
Kémiai ellenállás:	EN ISO 26987	Jó ellenállás a leggyakrabban használt vegyszerekkel szemben. Gyakori savas olajok és gázolaj - Nem romlik / Nem ellenáll a hosszan tartó érintkezésnek.

Székhely

1083 Budapest Bross utca 114-116.
+36 20 4642672
www.csuszaszatloszalag.hu